FORMA SHINE 100

BIO-CIRCLE®

BOOSTER PRE VAŠE ČISTIACE PROCESY

VOC free!

unlabelled

Forma Shine 100 je aditívum na zlepšenie účinnosti používaných čistiacich prostriedkov BIO-CIRCLE špeciálne navrhnuté na čistenie ocele náchylnej na tmavnutie. Je účinné proti tlakovej hrdzi, vodnému kameňu a brzdovému prachu.

Toto aditívu bez označenia a bez obsahu VOC dodáva neutrálnym a alkalickým čistiacim prípravkom dodatočný **odhrdzovací účinok** a pôsobí **proti tmavnutiu ocele.** **Forma Shine 100** poskytuje zvýšený čistiaci výkon, najmä pri odolných nečistotách, ako je vodný kameň a brzdový prach. Použitie tohto **aditíva** do čistiacich prostriedkov BIO-CIRCLE je veľmi jednoduché.

CENOVO ÚSPORNÝ
- zlepšenie čistiaceho procesu
- jednoduchá likvidácia

ŠETRNÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
- bez označenia nebezpečnosti
- bez obsahu VOC

VŠESTRANNE POUŽITEĽNÝ
- nezávisle od čistiaceho zariadenia
- do všetkých odvetví priemyslu



bez použitia Forma Shine 100



s použitím Forma Shine 100



FORMA SHINE 100

BIO-CIRCLE®

B00126	1 l plastová fľaša
B02026	20 l kanister
B20026	200 l sud

VOC free!

unlabelled

- ✓ **aditívum** do už používaných čistiacich prostriedkov Bio-Circle
- ✓ špeciálne zloženie proti sčernaniu: **zabraňuje tmavnutiu ocele**
- ✓ šetrný k životnému prostrediu a zamestnancom: **bez označenia a bez obsahu VOC**
- ✓ **zlepšenie čistiaceho účinku:**
  obzvlášť pre vodný kameň a brzdový prach
- ✓ vhodný pre všetky druhy materiálov

OBLASŤ POUŽITIA

- nezávisle od zariadenia a všetkých čistiacich procesov
- odporúča sa pridať do automatických čistiacich zariadení
- aditívum pre neutrálne a alkalické čistiace prostriedky
- do všetkých priemyselných odvetví

POUŽITIE

- optimálna teplota: 50 – 60 °C
- riediteľný; dávkovanie max. 2 %
- možno ho použiť spolu s Antikoróznou ochranou 100

Odporúčané riedenie	
Ponorné procesy	max. 2 %
Horúcovodné čistiace zariadenia	max. 2 %
HP Vigo	max. 2 %
Ultrazvukové zariadenia	max. 2 %
BIO-CIRCLE Turbo	max. 2 %
BIO-CIRCLE HP	max. 2 %

Forma Shine 100 obzvlášť vhodný pre:	pH value* Valuesfrom MSDS	VOC content in %
ALUSTAR 100	9,6	0
ALUSTAR 200	12,7	0
ALUSTAR 300	13 – 14	0
ALUSTAR 400	6,6	0
ALUSTAR 500	7,3	0
BIO-RUST F	6,8	0
STAR 100	10,5	0
STAR 200	13,5	0
STAR 300	14	0
STAR US 1	1,5	2,2
STAR US 2	13,5	5
STAR US 3	12	0
STAR US 4	13 – 14	0
STAR US 5	14	0
STAR US 6	11	0